

**Инструкция по установке программного обеспечения
«Станция регистрации ГНСС сигналов»**

1. Установите следующие пакеты и приложения:

- «vim»;
- «socat»;
- «htop»;
- «apt-transport-https»;
- «aspnetcore-runtime-3.1»;
- «dotnet-sdk-3.1»;
- «mongodb»;
- «mongodb-srever»;
- «openssh-server»;
- «openssh-sftp-server»;
- «packages-microsoft-prod»

2. Отредактируйте файл .basrc

2.1 Ведите команду

-sudo vim ~/.bashrc

2.2 Добавьте глобальные переменные. Для этого ведите команды:

-export DOTNET_ROOT=/srv/gnss/.dotnet

-export PATH=\$PATH:\$DOTNET_ROOT

2.3 Сохраните изменения, а затем выйдите (нажмите Esc), для сохранения ведите команду:

-:qw

2.4 Примените изменения для этого ведите команду:

-source ~/.bashrc

3. Создайте папку в каталоге /srv/:

-sudo chown rsgnss:rsgnss /srv/gnss/

-sudo mkdir /srv/gnss/

-sudo mkdir -p \$DOTNET_ROOT

4. Скопируйте папки Server и Client из диска L/Release/ в каталог /srv/gnss/

5. Запустите RsGnssServer, для этого ведите команду:

-dotnet /srv/gnss/Server/Rts.RsGnssServer.dll

6. Запустите RsGnssClient, для этого введите команду:

– dotnet /srv/gnss/Client/Rts.RsGnssClient.dll